




PROFESSIONAL CHOICE

# 空前絶後のネジロッカー VC-3



ネジの緩み止め及びシーリング剤(漏れ止め)

従来のネジロック剤とは全く異なる米軍仕様の優れたもの！！

## 《従来品との違い》

従来ネジロック剤はガラスの様な固い材料で接着させて緩みを止めていました。VC3は特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。

## 《特徴》

- あらゆる用途、材質、サイズに使用可能。
- 塗布した部品は使用するまでの間、無期限に保管することが可能。
- 塗布後、乾燥したネジは水中でも使用可能。
- 1回の塗布で5回までは繰り返し使用可能。



## 《使用方法》 簡単 3ステップ

1. 洗浄：目視で確認できるような水分、オイル、グリス等の汚れはふき取ってください。
2. 塗布：容器をよく振ってからネジ径の1.5倍の範囲を塗布して溝の深さの50~100%充填する。
3. 乾燥：ネジの大きさにより10~30分放置乾燥させます。

《注意》ネジ部を完全に乾燥させてから組み付けて下さい。

## 《使用用途》

- ・産業機械、電動工具、農業機械など振動が発生する機器全般に。
- ・ファスナーが最後まではめ合っていないでもロックするので調整ネジとして。
- ・座金、コッターピン、スプリングワッシャーを省きコストダウン、軽量化に。
- ・結束時間をスピードアップさせ、組み立てラインにおける時間短縮に。
- ・完全に締め付ける前に出荷したい。
- ・メンテナンスが多く繰り返し分離調整が必要な箇所に。
- ・水中でのネジの締め付け作業に。
- ・締め付けトルク値がなくなった状態でも脱落しません。



動画はこちらからご覧ください。

商品名	型番	商品CD	内容量	小箱	大箱	使用温度範囲	可使時間	色相
ネジロッカー	VC-3	1081	5ml	12本	72本	-5 3 ~ 7 3 °C	10~30分	赤



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770



PROFESSIONAL CHOICE

《各社スペック》

業種	組織名	スペックナンバー
航空機関連	アライドシグナル	EMS73314
	グラマンエアロスペース	GF105VP
	ロッキードマーティン	11663357 507-13-410 LMA-ML082B P5407 P5407-1 CAGE#18876
軍関連	アトランタリサーチ	SP10234
	ナバルシーシステムコマンド	5174855
	USアーミーミサイルコマンド	MIS-28867A P-5407-1
	NSNナショナルストックナンバー	8030-00-163-5792
自動車関連	デルコエレクトロニクス	00047127
	デトロイトディーゼル	9S244
	メリター (ロックウェル)	005-2308-010
造船関連	ジェネラルダイナミクス	13233419
電子機器関連	ハイゼルトイン	DWG260736
試験機器関連	レココーポレーション	#764-709
通信機器関連	ハリスコーポレーション	DWG P30-0013
宇宙関連	NASA	SP-R-0022A・ASTM E595

《仕様》

比重：0.88g/cc


固形分：34%～44%

rpm：@25°C, Brookfield RVT, Spindle 3@50

溶媒：メチルエチルケトン

レジン：アクリルブレンド

使用可能な樹脂：ECTFE, EPDM, FEP, Nylon 6/6, PE, PEEK, PET, PFA, PP, PPS, PTFE, TFE, UHMW



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL：(06)6452-5811

FAX：(06)6452-5770