



PROFESSIONAL CHOICE

GP.INDUSTRIAL.CLEANER

水溶性脱脂洗浄剤

GPI クリーナーは、非可燃性の水溶性脱脂洗浄剤です。
 自然還元性があり、毒性も無く、環境を汚染せず人体にも安全です。
 GPI クリーナーは、保湿剤、グリース溶解剤及び汚れを浮遊させる成分により、簡単に洗い流せる汎用性の高い商品です。



機械部品の洗浄

水の容量に対して 10% GPIクリーナーを混ぜて霧吹きに入れて噴霧してウエスで拭き取るか、ゴム手袋を着用し、ドブ浸けにして使用して下さい。

切削油タワ内の洗浄

切削油タワ容量に対し約 50% のその水の容量に対して 5% 程度 GPI クリーナーを混ぜて約 1 時間循環させてから抜き、新しい切削油を入れて下さい。

床面のタイヤ痕

フォークリフトや自動車の床面に付着した、タイヤ痕を洗浄します。原液を霧吹きで噴霧するか、洗浄機にて使用して下さい。

超音波洗浄

超音波洗浄機で使用する場合、水の容量に対し 3% 混ぜて使用して下さい。

代表的特性

外 観	淡青色液体
臭 気	微 臭
比 重	15.6°C/1.05
PH[原液]	13
引火点	な し

特 徴

この製品には、IARC、NTP、OSHA、RoHS、PRTR に既定の物質は含まれておりません。

内 容 量 型 式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
ジ-ピー-工業用脱脂剤	GPIクリーナー	2433	18L	1 缶

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読してください。



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3
 TEL : (06)6452-5811
 FAX : (06)6452-5770