



**PROFESSIONAL CHOICE**

High Temperature

**GRAC**

超高温用特殊潤滑油

GRAC は、数種類の特殊な金属粒子を含有する特殊個体潤滑剤です。  
組立部品の潤滑及び 1,500℃の超高温化で作動する潤滑剤として開発された製品です。  
GRAC は、高温、高荷重等の過酷な条件下での焼付き、溶着防止と錆や腐食の保護としてご使用ください。



**搬送用チェーン**

熱処理内の駆動部分  
乾燥炉内の駆動部分  
押し出し機簡易スクルーヘッドの  
調整時の滴下問題の改善

**ダイカスト**

バルブ・突出しピン・射  
出ピストンの焼付き防止

**印刷**

高オゾンにさらされる  
紫外線のオープンの  
ドア周辺の腐食の防止

**高温下の組立**

ネジ部・スプライン・ホ  
イルナット・エンジン組  
付けボルト・マニホール  
ドボルト・ディスクパッ  
ド裏面・キャリパー・  
アンカーピン等

**代表的特性**

外 観	ペースト状 灰色
臭 気	微 臭
比 重	15℃ 1.1
使用温度範囲	-10℃～+1,100℃
滴下点	>190℃

**使用例**



**内容量 型式**

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
グ ラックスプレー	GARC7 <sup>®</sup> プレー	2431	500ml	12 本入
グ ラック900g 丸缶	GRAC900g	2430	900g	12 缶



**旭エンジニアリング株式会社**

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3  
TEL : (06)6452-5811  
FAX : (06)6452-5770