



PROFESSIONAL CHOICE

AR-3800

水溶性切削油防錆剤 (エマルジョン用)

AR-3800 は、防錆力と耐微生物汚染の相乗効果に優れた水溶性金属加工油 (エマルジョン) に使用できる、防錆添加剤です。



マシニングセンター

水溶性切削油が原因の錆や腐敗を抑制するのに効果を発揮します。

使用方法

水量に対し 2% ~ 3% 添加して下さい。

研削盤

水溶性研削油剤が引き起こす錆や腐敗を抑制するのに効果を発揮します。

注意

亜硝酸塩などを含む強酸化剤と混合して使用しないで下さい。
廃棄する際、都道府県の許可を受けた産業廃棄物業者に委託して処分して下さい。

代表的特性

外 観	淡黄色液体
臭 気	特 有
PH(5% 溶液)	9.5
引火点	なし
比 重	15℃ 1.15

使用例



内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
水溶性防錆剤	AR-3800	2446	3.785L	4 缶

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3
TEL : (06)6452-5811
FAX : (06)6452-5770