



PROFESSIONAL FORMULA

Superkon

S-603

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤



S-603 は強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。

S-603 は、難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。

絞り加工

特にステンレス等の難削材の絞り加工に最適です。

切削加工

特にステンレス等の難削材の歯切り加工に最適です。

ベンダー加工

特にステンレス等の難削材の曲げ加工に最適です。

打抜き

特にステンレス等の抜き加工に最適です。

代表的特性

外 観	緑褐色液
臭 気	特 有
粘 度	cst/40℃ 210
引火点	207℃
比 重	15℃ 0.919

使用例



内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
スーパーコン 603 GL	S-603 GL	2407	3.8L	6 缶
スーパーコン 603 PL	S-603 PL	2401	18L	1 缶

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3  
TEL : (06)6452-5811  
FAX : (06)6452-5770