



PROFESSIONAL FORMULA

SC-301

水溶性切削油 (塩素フリーセミシンセティックタイプ)

SC-301 は強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。

SC-301 は、全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用出来ます。



タップ加工

特に変色の嫌う非鉄金属のタップ加工に最適です。ミスト装置でも使用可能です。水に対し 10% ~ 20%

ドリル・リーマ加工

特に変色の嫌う非鉄金属のドリル・リーマ加工に最適です。ミスト装置でも使用可能です。水に対し 10% ~ 20%

エンドミル加工

特に変色の嫌う非鉄金属のエンドミル加工に最適です。水に対し 5%

鋸盤加工

特に変色の嫌う非鉄金属の鋸盤加工に最適です。水に対し 5%

代表的特性

外 観	半透明
臭 気	特 有
引火点	無し
PH 5%溶液	9.3
比 重	15℃ 0.978
濃度 (%)	Brix% × 3.5(換算定数)

使用例



内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
SC-301	SC-301	2330	18L	1 缶

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3
TEL : (06)6452-5811
FAX : (06)6452-5770