



PROFESSIONAL CHOICE

Silicone Lubricant SL-500

シリコン潤滑剤

SL-500 は、高濃度活性成分のシリコーン・拡散剤・浸透剤・溶剤との混合物です。

SL-500 は、静止摩擦を少なくし、始動力が小さくなって作動がスムーズになります。-45~315℃までの温度範囲で凍結・ガム質・溶解・燃焼したりしません。

特徴

防錆・防水・腐食・
静電気を除去しあらゆる
素材に安全で、汚れ
・粘つきを防ぎ静止摩
擦係数を減少させます

業種

繊維・プラスチック
ゴム・製靴・食品・
薬品・木工・機械・
電気・印刷・製本・
自動車など各産業に
幅広く使用出来ます

用途

金属と非金属、非金
属との潤滑・腐食防
止・防水・キシミ音
の防止、電機周りの
防湿、金型の離型剤
として適します。

注意

誤って床面などに飛散
した場合、滑りますの
で直ちに溶剤で拭き
取って下さい。



代表的特性

外 観	透明液体
臭 気	石油臭
比 重	15.6℃/0.7
水溶解性	なし
引火点	-40℃

安全

■この製品には IARC、NTP、OSHA、RoHS、
PRTR に規定の物質は**含まれておりません**。

内容量 型式

商品名	型番	商品CD	容 量	荷 姿
シリコン・ルブリカント	SL-500	2321	500g	12本

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3
TEL : (06)6452-5811
FAX : (06)6452-5770