

## Supreme Tapping Compound

# TC-3800

### 油性切削油添加剤



TC-3800 は、油性切削油に 5% 添加することで、強力に潤滑を向上させ、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。

TC-3800 は、難削材のタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き加工等に最適です。

#### タップ加工

特にステンレス等の難削材のタップ加工に最適です。

#### リーマ加工

特にステンレス等のリーマ加工に最適です。

#### ドリル加工

特にステンレス等の難削材のドリル加工に最適です。  
油性切削油かペーストに 5% 混ぜても使用でき経済的です。

#### 打抜き

特にステンレス等の難削材の抜き加工に最適です。  
油性切削油かペーストに 5% 混ぜても使用できます

#### 代表的特性

外 観	透明琥珀色液体
臭 気	特 有
粘 度	cst/40℃ 10.65
引火点	40℃
比 重	15.6℃ 1.05

#### 内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
タッピングコンパウンド	TC-3800	2302	3.8L	6 缶

⚠ 発熱の高い加工は錆を発生させる可能性があります

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい

#### 使用例



**旭エンジニアリング株式会社**

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3  
TEL : (06)6452-5811  
FAX : (06)6452-5770