



PROFESSIONAL CHOICE

# RED-I

## 万能極圧グリース



RED-Iは、高融点多目的グリースとの混合物(リチウムコンプレックス)です。RED-Iは摩擦・腐食・酸化を著しく減少させ、ベアリングの寿命を延ばします。湿気・水に強く乳化しません。

### 業種・用途

- 鋳山 /セメント・コンベア・クラッシャー
- 製鉄 :ベアリング・コンベア・クレーン・プールのクランク等
- 製紙 :ロール機械・高速スピンドル
- プラス : 金型スライド・コア・ガイド・ピン

### 優れた耐水性

作業上水を避けがたい  
製紙・パルプ・鋳山・製鉄  
食品加工業等の作業で水滴  
水を直接かぶっても腐食防止剤の働きにより金属を保護して機械の寿命・給油機関を延長します

### 利点

点検修理の期間延長  
点検修理の期間延長と突発的な故障による生産中止を防止する事が出来ます。

### 注意

グリースは空間に 1/3 以上給油しない事。  
リチウム及びカルシウム石鹼其以外のグリースと混合して使用しない事。

### 代表的特性

外観	赤色
臭気	特有
チョウ度	NLGI NO2
使用温度範囲	-40℃～204℃
滴下点	287℃

### 使用例



### 内容量 型式

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
RED-II	RED-I 396	2370	396g	10本入
	RED-I PL	2371	16KG	1缶



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770