



PROFESSIONAL CHOICE

Viscotene

# VT-330

## 超高粘度潤滑剤

VT-330 は、粘着力の強いポリマーとウインズ独自の焼付き防止剤を含んだ合成潤滑油剤で、強力な付着力により、油の飛散を防ぎます。VT-330 を塗布した金属表面は雨・水蒸気・海水・酢・苛性剤・塩其物等に耐え摩耗や腐食から保護します。



### 機械器具

- 送りネジテーブル  
コラム アリ溝、  
ギアボックス  
スライドコア等

### ワイヤーロープ

- ケーブルカー、  
ゴンドラ リフト  
可動橋 船舶

### チェーン駆動

- コンベアー 昇降機  
重器 二輪車 印刷機  
カーウォッシャー  
チェーンブロック

### オープンギア

- プレス ミキサーカー  
ウインチ 製本機械  
シャーリング  
ギアードトローリ

### 代表的特性

外 観	淡褐色液体
臭 気	特 有
粘 度	cst/40℃ 8,192
使用温度範囲	>130℃
引火点	207℃

### 使用例



### 内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
ビスコティン エアゾール	VT-330	2305	330ml	24 本入
ビスコティン GL	VT-3800	2306	3.785L	6 缶入



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770