



PROFESSIONAL CHOICE

アスファルト補修剤

Asphalt Repair AR



《特長》

設備、技術不要。散布舗装後に即開放し、車両通行による自然加圧で補修完了。

いつでも施工可能。降雨、降雪時など全天候に適応。
植物油を原料とし、万一流出しても環境汚染の心配なし。
散布し加圧するだけ。水など混合物不要。
20cm×20cm (1cm厚さ)の範囲を補修可能。

《用途》

工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装など幅広い用途に、ご使用いただけます。

《AR使用方法》

1. 補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いてください。
2. 本品を補修箇所に1割程度余分目に充填してください。
3. スコップで平らに均してください。
4. 車両で転圧することにより強度が増します。



《AR-W 使用方法》

1. 補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いてください。
2. 本品を補修箇所に1割程度余分目に充填してください。
3. スコップで平らに均してください。
4. 水を散布してください。
5. 足で踏んでください。



《使用上の注意》

水が常に滞留流水している場所への使用はしないでください。

充填直後の補修箇所をフォークリフトでハンドル操作や急発進急停車はしないでください。

その他の情報はSDSを参照ください。

実例動画はこちらから

商品名	型番	商品CD	荷姿
アスファルト補修剤	AR	0825	4kg
	AR-W	0826	



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770