



AMECHEMI

Mrs. COOL

エバポレーター洗浄剤


大型車につよい、
アメケミの異次元消臭



エアコン効き復活・消臭・抗菌(1年)


エアコンの悪臭の根源は、エバポレーターに付着した汚れ、雑菌、カビ等によるものです。エバポレーターはカーエアコンの内部にある熱交換器で、エアコンを使用すると、外気と車内の温度差により、必ず水滴が発生し高温多湿な状態となります。そのため、エバポレーターを定期的に洗浄をしないと雑菌やカビの温床となり、エアコンを通じて雑菌や悪臭が車内に充満することになります。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。

①




グローブボックスを外します。
※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからない様に養生して下さい。

②




フィルターを外します。

③




付属のノズルをスプレーのボタンを押さない様にして差し込んでください。
(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続きます。)

④




エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にして下さい。フェイスモード、最低温度 (LO)、最大風量、内部循環、A/C スイッチ OFF にして下さい。

⑤



ノズルがブローファンの中心にくるようシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2～3分)

⑥



全量噴射完了後スプレーを取り外し A/C スイッチを ON にし 5 分以上エアコンを回し続けて下さい。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換 (取り付け) して下さい。

注意事項

下記の車両には使用しないでください。

- クリーンフィルター未装着車
- 排水にサブタンクのある車両

使用時注意点

- ※AUTO モードにしないでください。
- ※缶は地面に対し垂直に保ってください。
- ※噴射口をブローファンに当てないでください。

製品名	型番	商品 CD	荷姿	容量
Mrs. クール	EC	3235	24 本 / 箱	60ml



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770